

	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.08064 – Pg.1/1

Descrizione¹ ... Cavo unipolare concentrico UG7OCR 1x6+6C per linee BT...



Descrizione della fornitura:

Cavo unipolare concentrico 1x6+6C per posa fissa non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, isolato in gomma HEPR ad alto modulo, sotto guaina di PVC di qualità RZ, con conduttore in filo unico rigido di rame rosso.
Colorazione guaina: grigio RAL.

Elementi costruttivi:

- Grado di flessibilità del conduttore: filo unico rigido (simbolo **U**);
- Materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo (simbolo **G7**);
- Forma del cavo rotonda (simbolo **O**);
- Conduttore concentrico di rame (simbolo **C**);
- Guaina in Polivinilcloruro – PVC qualità RZ (simbolo **R**);
- Colore grigio.
- Stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m riportante norma CEI di riferimento, sigla di designazione secondo tabelle CEI UNEL 35011. Marcatura metrica progressiva

Caratteristiche funzionali:

- Tensione nominale: 0,6/1 kV;
- Temperatura di esercizio max: 90° C;
- Temperatura di corto circuito max: 250° C;

Caratteristiche particolari:

- Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature.

Impiego:

- Adatti per il trasporto di energia nell'industria, nei cantieri, nell'edilizia residenziale. Per posa fissa all'interno e all'esterno. Installazione su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, cabalette e sistemi simili. Ammessa la posa interrata, anche se protetta (CEI 20-67).

Imballo:

- Da fornire possibilmente in matasse da 100 mt in confezione biodegradabile, come da specifica Enel DC 4908.

Norme:

- Norma CEI 20-22 II (Cavi non propaganti l'incendio);
- Norma CEI 20-35 (Non propagazione della fiamma);
- Norma CEI 20-37 (Bassa emissione di gas nocivi durante la combustione dei cavi elettrici);
- Norma CEI 20-13 (Cavi isolati con gomma EPR con grado di isolamento superiore a 3 (per sistemi elettrici con tensione nominale da 1 a 20);
- Norma UNEL 35375 (prescrizioni costruttive e dimensionali dei cavi per l'energia);
- Conforme ai requisiti essenziali delle direttive BT 73/23 e 93/68 CE.
- Specifica Enel DC 4121 matricola 330102 tipo DC 4121/1.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.